



## COD 檢測儀

### 特性

#### ► 適用各大廠牌試劑

CD 200 獨創一機多曲線的 COD 檢測儀，內建 Hach, Lovibond 及 CHEMetrics 專用試劑量測程式，並可由使用者自行設定不同廠牌試劑的量測曲線。

#### ► COD 量測範圍廣

CD 200 適用 10 ~ 150 mg/L, 100 ~ 1500 mg/L, 1000 ~ 15000 mg/L 等三種不同範圍的曲線。

#### ► 檢測速度快

CD 200 開機無須預熱，放入消化分解後之試管檢測，即可馬上顯示濃度，並將資料存至記憶體。

#### ► 100 組資料儲存空間

檢測器內附記憶體可儲存 100 筆的檢測資料，方便讀取使用。

#### ► 國際認證

歐盟 CE 安全認證

#### ► 一年產品保固

### 應用

#### ► 地表水、地下水檢測

#### ► 工廠、城市廢水檢測

#### ► 河川、湖泊等環境水質檢測

### 訂購資訊

#### 198200-01(02)

CD 200 化學需氧量 (COD) 檢測儀，  
AC100~240V，美規插頭變壓器  
(歐規插頭變壓器)

#### AWE770110

1000  $\mu$ l - 5000  $\mu$ l 微量吸管 (可調)

#### SSI 5000-50

5 ml 微量吸管尖 (tip), 50/pk

## CD 200



### 試劑訂購資訊

**HAC-2125825** HACH COD 試劑 150 mg/L (25/PK)

**HAC-2125815** HACH COD 試劑 150 mg/L (150/PK)

**HAC-2125925** HACH COD 試劑 1500 mg/L (25/PK)

**HAC-2125915** HACH COD 試劑 1500 mg/L (150/PK)

**HAC-2415925** HACH COD 試劑 15000 mg/L (25/PK)

### 產品規格

型號	CD 200
電源	DC12V, 1.0A
適用試劑廠牌	HACH, Lovibond, CHEMetrics 及 6 組自訂曲線
測定範圍	10 ~ 150 mg/L, 100 ~ 1500 mg/L, 1000 ~ 15000 mg/L
顯示器	背光型 LCD
檢測光源	LED
波長	420 nm, 610 nm
波長選擇	自動
測定速度	3 秒
光學穩定度	$\leq 0.005 \text{ Abs} / 30 \text{ min}$
儲存紀錄	100 組
資料格式	濃度、樣品號、時間
電源	DC 9V 電池、外接電源變壓器
尺寸 (LxWxH)	23 x 12.5 x 8.5 cm