

DO100 桌上型 DO 測定儀

特點：

- 高解析度 LCD 顯示螢幕。
- 內置微處理器晶元，自動校正、自動溫度補償、數據存儲、參數設置等。
- 自動校正。
- 回應速度快，精度高，讀數顯示穩定。
- 校正點： DO：100% 氧氣法/零氧校正法。
- 每個套件都配有一 DO 探頭和 3 個可更換感測器蓋。
- IP54 防塵和防潑濺設計。

規格：

DO	範圍	0-20.00 mg/L (ppm), 0-200.0 %
	精度/解析度	± 0.30 mg/L ; 0.01 or 0.1 mg/L
	ATC 系列	(0 - 50) °C automatically
	鹽度補償	0-45 ppt manual
	氣壓補償	0-200 kPa automatically
溫度	範圍	0 -100.0 °C (32.0-212.0°F)
	解析度/精度	0.1°C; ±0.2°C
數據存儲		450 groups
數據輸出		1. USB 轉快閃記憶體盤 2. 無線連接到印表機 (印表機是可選的)
電源		DC12V
內容物一覽		1. DO100 Meter 2. DO01-2M Polarographic DO probe, cable length: 2m 3. DOS-01 Membrane refill solution: 30mL, 1pc 4. DOSC Sensor caps: 3pcs/group, 1pkg 5. F01 可調式探頭支架: 1pc 6. A01 電源配接器: 1pc