

EC100T 桌上型電導度計-觸控螢幕

特點：

- 內置微處理器晶元，智慧化，精準度高。
- 7 英寸 TFT 觸控螢幕，易於閱讀和操作。
- 具有校正指南、自動校正、自動溫度補償、數據存儲、參數設置等功能。
- 自我診斷功能，自動識別標準緩衝液。
- 電導率校正點：1 pt，支持電極常數校正或標準溶液校正。
- 回應速度快，讀數顯示穩定。
- 該套件配有 ATC 玻璃電導率探頭、標準溶液和磁力攪拌器。
- IP54 防塵和防潑濺功能。

規格：

Cond.	範圍	0-2000.0mS/cm, auto divided by range of : 0-19.999 μ S/cm; 20.0-199.9 μ S/cm; 200-1999 μ S/cm; 2.00-19.99mS/cm; 20.00-199.9mS/cm; 200.0-2000mS/cm(K=10)the match test: 0-200.0mS/cm TDS: 0 - 1000.0g/L (TDS factor adjustable), Resistivity: 5.000 $\Omega \cdot \text{cm}$ -100.0M $\Omega \cdot \text{cm}$, Salinity 0-100.0ppt
	解析度	0.001
	準確性	$\pm 0.5\%$ FS ± 1 digit
溫度	範圍	-10.0 -135.0 $^{\circ}\text{C}$ (14.0-275.0 $^{\circ}\text{F}$)
	解析度/精度	0.1 $^{\circ}\text{C}$; $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$
數據存儲		500groups
數據輸出		1. USB 轉快閃記憶體盤 2. USB 轉 PC 3. 無線連接到印表機 (印表機是可選的)
電源		DC12V
內容物一覽		1. EC100T Meter 2. CON201TG Glass ATC Cond probe, (K=1) 3. Standard Cond solution: 50mL: 84 μ S/1413 μ S/12.88mS/cm, one for each 4. F01 Flexible probe holder: 1pc 5. 磁力攪拌器: 1pc 6. PC 電源線: 1pc 7. A01 電源配接器